

Vinyl Basic

Vinyl **Basic** KF
Vinyl **Basic** HDF
Vinyl **Basic** Massiv
Vinyl **Basic** Hydro
Vinyl **Basic** Rigid



Designvinylböden
in 5 Varianten



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im privaten Wohnbereich



Beanspruchungsklasse
Normale Beanspruchung
im gewerblichen Bereich

Identisches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den fünf Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl **Basic** ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl **Basic** HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl **Basic** Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl **Basic** KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl **Basic** Hydro und Vinyl **Basic** Massiv sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 5 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

6 attraktive Holz- und 3 Steindesigns stehen zur Wahl



Birke Ravenna



Natureiche Alessio



Erle Jesolo



Esche Ancona



Eiche Rimini



Eiche Genua



Beton Termoli*



Greystone Lucca*



Schiefer Pescara*

5 Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

Dielenaufbau Vinyl Basic KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,0 x 1.219 x 185 mm (Holz)
2,0 x 610 x 457 mm (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,7 mm massive
Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)
glatte Kanten



Dielenaufbau Vinyl Basic HDF zum Klicken


Dielenformat: 8,5 x 1.235 x 230 mm (Holz)
8,5 x 612 x 440 mm (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,2 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)
glatte Kanten

6,0 mm HDF-Mittellage
1,0 mm Presskork-
Trittschalldämmung



Dielenaufbau Vinyl Basic Massiv zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.219 x 178 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

3,7 mm massiver
Vinyl-Träger
(in diversen
Dekoren)
4-seitige Super-
Mikrofase



Dielenaufbau Vinyl Basic Hydro zum Klicken

Dielenformat: 5,5 x 1.220 x 180 mm (Holz)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,2 mm massive Vinyl-Auflage
(in diversen Dekoren)

4,0 mm Hydro-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)
4-seitige Super-Mikrofase




Dielenaufbau Vinyl Basic Rigid zum Klicken

Dielenformat: 4,0 x 1.220 x 180 mm (Holz)
4,0 x 610 x 466 mm (Stein)
Beanspruchungsklasse 23/32

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)
3,6 mm Rigid-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)

4-seitige Super-Mikrofase



- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung

* Steindekore sind ausschließlich in den Varianten KF, HDF und Rigid erhältlich

Ihr Fachhändler