

# Vinyl Strong

Vinyl **Strong** KF  
Vinyl **Strong** HDF  
Vinyl **Strong** Massiv  
Vinyl **Strong** Hydro  
Vinyl **Strong** Rigid

Designvinylböden  
in 5 Varianten für  
jeden Einsatzbereich



## Gleiches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen im Objektbereich

Hoch im Trend sind derzeit Designvinylböden im privaten Wohnbereich, aber auch in gewerblich genutzten Räumen. Je nachdem werden unterschiedliche Anforderungen an den Boden gestellt. Mit den fünf verschiedenen Varianten des Designvinylbodens Vinyl **Strong** mit seiner 0,55 mm starken Nuttschicht decken Sie nahezu sämtliche Einsatzbereiche im Objektbereich ab. Selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den fünf Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl **Strong** ist dies ohne weiteres möglich. Sollte der Tritt- und Gehschall im Vordergrund stehen, entscheidet man sich für Vinyl **Strong** HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl **Strong** Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl **Strong** KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen Vinyl **Strong** Hydro und Vinyl **Strong** Massiv sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 5 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

## 6 attraktive Holz- und 3 Steindesigns stehen zur Wahl



Eiche Gran Canaria



Kastanie Lanzarote



Eiche Teneriffa



Ulme La Gomera



Erle Fuerteventura



Steineiche La Palma



Cement Kreta\*



Riverstone Samos\*



Basalt Korfu\*

## 5 Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

### Dielenaufbau Vinyl Strong KF zum Verkleben

Dielenformat: 2,5 x 1.532 x 237 mm (Holz)  
2,5 x 914 x 457 mm (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/41

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

1,95 mm massive  
Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)  
4-seitige Mikro-  
fase



### Dielenaufbau Vinyl Strong HDF zum Klicken

Dielenformat: 10,0 x 1.520 x 230 mm, glatte Kanten (Holz)  
10,0 x 930 x 460 mm, Mikrofase (Stein)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)  
6,8 mm HDF-Mittellage  
1,2 mm Presskork-  
Trittschalldämmung



### Dielenaufbau Vinyl Strong Massiv zum Klicken

Dielenformat: 5,0 x 1.524 x 229 mm (Holz)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

4,45 mm massiver  
Vinyl-Träger  
(in diversen  
Dekoren)  
4-seitige Super-  
Mikrofase



### Dielenaufbau Vinyl Strong Hydro zum Klicken

Dielenformat: 7,0 x 1.520 x 228 mm (Holz)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

1,45 mm massive Vinyl-Auflage  
(in diversen Dekoren)  
5,0 mm Hydro-Polymer-  
Trägerplatte  
(weichmacherfrei)  
4-seitige Mikrofase



### Dielenaufbau Vinyl Strong Rigid zum Klicken

Dielenformat: 5,0 x 1.520 x 228 mm (Holz)

Beanspruchungsklasse 23/33

Oberfläche:  
0,55 mm transparente, strukturierte  
Overlay-Nutzschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)  
4,35 mm Rigid-Polymer-  
Trägerplatte  
(weichmacherfrei)  
4-seitige Mikrofase



- Objektgeeignet mit 0,55 mm Nutzschicht
- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung

\* Steindekore sind ausschließlich in den Varianten KF, HDF und Rigid erhältlich

Ihr Fachhändler